

# Pandoc Cheatsheet\*

Sergio Alvariño copiado descaradamente de David Sanson

Abril 2016

## Índice general

<b>1 Backslash Escapes</b>	<b>2</b>
<b>2 Bloque de título</b>	<b>2</b>
<b>3 Incrustar TeX y HTML</b>	<b>3</b>
<b>4 Párrafos y retornos de línea</b>	<b>3</b>
<b>5 Itálica, negrita, superescrito, subescrito, tachado</b>	<b>3</b>
<b>6 TeX matemático o código incrustado en línea</b>	<b>3</b>
<b>7 Enlaces e imágenes</b>	<b>3</b>
<b>8 Notas al pie de página</b>	<b>4</b>
<b>9 Citas</b>	<b>4</b>
<b>10 Encabezados</b>	<b>4</b>
<b>11 Listas</b>	<b>5</b>
11.1 Listas Ordenadas . . . . .	5
11.2 Lisas desordenadas . . . . .	5
11.3 Listas de definición . . . . .	5
<b>12 Blockquotes</b>	<b>6</b>

---

\*Cobbled together from <http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax> and <http://johnmacfarlane.net/pandoc/README.html>.

<b>13 Tablas</b>	<b>6</b>
<b>14 Bloques de código</b>	<b>6</b>
<b>15 Líneas horizontales</b>	<b>7</b>
<b>16 Bloques verbatim</b>	<b>7</b>

Solo para referencia rápida y personal.

## 1 Backslash Escapes

Salvo que estemos dentro de un bloque de código o de “código en línea”, **cualquier carácter de puntuación o espacio** precedido de contrabarra se tratará de forma literal, incluso si ese carácter normalmente indique algún formato.

## 2 Bloque de título

Es una forma rápida de indicar el título el autor o autores y la fecha.

```
% título
% autor(es) (separados por :)
% fecha
```

Un bloque de título mucho más completo:

```
---
title: Título
author:
- Autor Uno <autor.uno@gmail.com>
- Otro autor <otroautor@gmail.com>
tags: [nothing, nothingness]
date: enero-2016
lang: es-ES
abstract: |
  Este es el resumen.
```

Con dos párrafos.

...

### 3 Incrustar TeX y HTML

- Los comandos TeX se pasan de forma transparente al Markdown, y afectan solo a la salida de LaTeX y ConTeXt; en el resto de casos se borran
- El código HTML pasará a la salida sin cambios, pero el Markdown dentro de los bloques HTML se procesa como Markdown

### 4 Párrafos y retornos de línea

- Un párrafo es una o más líneas de texto separadas por una línea en blanco del resto
- Una línea que termina con dos espacios, o una línea que termina con un fin de línea escapado (contrabarra seguida de retorno de línea) indica un cambio de línea manual

### 5 Itálica, negrita, superescrito, subescrito, tachado

\*Itálica\* and \*\*negrita\*\* se indican con asteriscos.

Para ~~tachar~~ texto usa tildes dobles.

Superscrito se indica así: 2<sup>ndo</sup>.

Subescrito con tildes simples, así: H<sub>2</sub>O.

Los espacios en el superescrito y el subescrito tienen que ir escapados, p.ej., H<sup>esto</sup>\ es \ un\ subescrito<sub>~</sub>.

### 6 TeX matemático o código incrustado en línea

El TeX matemático va entre signos\$:  $2 + 2$ .

El código en línea va entre comillas invertidas: ``echo 'hello'``

### 7 Enlaces e imágenes

`<http://example.com>`

```
<foo@bar.com>
[inline link](http://example.com "Title")
![inline image](/path/to/image, "alt text")

[reference link][id]
[implicit reference link][]
![reference image][id2]

[id]: http://example.com "Title"
[implicit reference link]: http://example.com
[id2]: /path/to/image "alt text"
```

## 8 Notas al pie de página

Las notas en línea son como esta.<sup>[Nótese que las notas en línea no pueden tener</sup>

<sup>[^id]</sup>: Las notas de referencia pueden contener varios párrafos.

Los parámetros a continuación deben estar identados.

## 9 Citas

Blah blah [see @doe99, pp. 33–35; also @smith04, ch. 1].

Blah blah [@doe99, pp. 33–35, 38–39 and \*passim\*].

Blah blah [@smith04; @doe99].

Smith says blah [-@smith04].

@smith04 says blah.

@smith04 [p. 33] says blah.

## 10 Encabezados

Encabezado 1

=====

Encabezado 2

-----

# Encabezado 1 #

## Encabezado 2 ##

Las almohadillas de cierre # son opcionales. Es necesario añadir una línea en blanco antes y después de cada cabecera.

## 11 Listas

### 11.1 Listas Ordenadas

1. example
2. example

- A) example
- B) example

### 11.2 Listas desordenadas

Los items de la lista deben ir marcados con '\*', '+', or '-'.

- + example
- example
- \* example

Las listas se pueden anidar de la forma usual:

- + example
  - + example
- + example

### 11.3 Listas de definición

Term 1

~ Definition 1

Term 2

~ Definition 2a  
~ Definition 2b

Term 1  
: Definition 1  
Term 2  
: Definition 2  
Second paragraph of definition 2.

## 12 Blockquotes

> blockquote  
>> nested blockquote

Es necesario añadir líneas en blanco antes y después de los bloques-cita.

## 13 Tablas

Right	Left	Center	Default
12	12	12	12
123	123	123	123
1	1	1	1

Table: Demonstration of simple table syntax.

(Para tablas más complejas consulta la documentación de Pandoc.)

## 14 Bloques de código

Los bloques de código empiezan con tres o más tildes; y acaban por lo menos con el mismo número de tildes:

```
~~~~~  
{code here}  
~~~~~
```

Opcionalmente, se puede especificar el lenguaje que corresponde al bloque de código:

```
~~~~~ {.haskell .numberLines}
qsort [] = []
qsort (x:xs) = qsort (filter (< x) xs) ++ [x] ++
               qsort (filter (>= x) xs)
~~~~~
```

## 15 Líneas horizontales

3 o más guiones o asteriscos en una línea (se permiten espacios intercalados)

```
---
* * *
- - - -
```

## 16 Bloques verbatim

Todo el texto indentado cuatro espacios

Ejemplo Esto es un bloque verbatim y por ejemplo *\*esto\** aparece tal cual y no en itálica.